



**Общие характеристики**

Номер модели (на заводской табличке компрессора)		<b>NTZ096A4LR1B</b>
Кодовый номер компрессора в индивидуальной упаковке*		120F0234
Кодовый номер компрессора в общей упаковке**		120F0235
Номер чертежа		8502012g
Всасывающий и нагнетательный патрубков		Rotolock
Всасывающий патрубок		1-3/4" Rotolock
Нагнетательный патрубок		1-1/4" Rotolock
Всасывающий патрубок с переходной втулкой		7/8" ODF
Нагнетательный патрубок с переходной втулкой		3/4" ODF
Смотровое стекло для контроля уровня масла		Резьбовое соединение 3/8" под отбортовку SAE
Штуцер для линии выравнивания масла		Нет
Штуцер для слива масла		Нет
Штуцер для манометра низкого давления		Клапан Шредера
Перепускной клапан		30 бар/8 бар
Цилиндры		2
Описанный объем		96 см <sup>3</sup> /об
Описанный объем @ Номинальная частота		16.7 м <sup>3</sup> /h @ 2900 rpm - 20.2 м <sup>3</sup> /h @ 3500 rpm
Масса нетто		35 кг
Заправка масла		1.8 литр, Полиэфирное масло - 175PZ
Максимальное испытательное давление на стороне низкого/высокого давления		25 Бар(Отн.) / 30 Бар(Отн.)
Максимальный испытательный перепад давления		30 Бар
Макс. количество пусков в час		12
Предельная заправка хладагента		5 кг
Применяемые хладагенты		R404A, R452A, R507A

**Размеры**


D=288 мм  
H=413 мм  
H1=265 мм  
H2=74 мм  
H3=- мм

**Клеммная коробка**


Класс защиты IP55 (с кабельным уплотнением)

- 1: Лопаточный разъем 1/4"
- 2: Заземление M4-12
- 3: Пробивное отверстие диам. 21 мм (0,83")
- 4: Отверстие диам. 21 мм (0,83")

**Электрические характеристики**

Номинальное напряжение		380-400V/3/50Hz - 460V/3/60Hz
Диапазон напряжения		340-440 V @ 50Hz - 414-506 V @ 60Hz
Сопротивление обмоток (между фазами) +/- 7% при 25°C		5.03 Ω
Максимальный непрерывный ток (MCC)		10.1 A
Ток при заторможенном роторе (LRA)		32 A
Защита электродвигателя		Внутренняя защита от перегрузки

**Рекомендуемый момент затягивания при монтаже**

Смотровое стекло для контроля уровня масла		50 Нм
Электрические соединения / Заземление		2 Нм / 2 Нм
Крепежные болты		15 Нм

**Детали, поставляемые с компрессором**

Монтажный комплект с прокладками, болтами, гайками, втулками и шайбами
Соединительные втулки под пайку, накидные гайки и прокладки для всасывающего и нагнетательного патрубков (поставляются только с соединением типа Rotolock)
Начальная заправка масла
Инструкция по монтажу

Аттестация : Аттестовано CE, -, -

\*Индивидуальная упаковка: компрессор в картонной коробке


\*\*Общая упаковка: 6 неупакованных компрессоров на поддоне (минимальный заказ 6)

**Аксессуары для Rotolock, сторона всасывания**
**Кодовый номер**

Переходная втулка под пайку, P07 (1-3/4" Rotolock, 7/8" ODF)	8153013
Переходник угловой, C07 (1-3/4" Rotolock, 7/8" ODF)	8168008
Вентиль Rotolock, V07 (1-3/4" Rotolock, 7/8" ODF)	8168032
Прокладка, 1-3/4"	8156132

**Прокладка, переходная втулка и гайка**
**Аксессуары для Rotolock, сторона нагнетания**
**Кодовый номер**

Переходная втулка под пайку, P04 (1-1/4" Rotolock, 3/4" ODF)	8153008
Переходник угловой, C04 (1-1/4" Rotolock, 3/4" ODF)	8168006
Вентиль Rotolock, V04 (1-1/4" Rotolock, 3/4" ODF)	8168029
Прокладка, 1-1/4"	8156131



1. Прокладка
2. Переходная втулка под пайку
3. Накидная гайка

**Аксессуары для Rotolock, комплект**
**Кодовый номер**


Комплект угловых переходников, C07 (1-3/4"~7/8"), C04 (1-1/4"~3/4")	7703013
Комплект вентиля, V07 (1-3/4"~7/8"), V04 (1-1/4"~3/4")	7703006
Комплект прокладок, 1", 1-1/4", 1-3/4", OSG, прокладки черные и белые	8156009

**Масла**
**Кодовый номер**

Масло POE, 175PZ, 1 -литровая банка	120Z0638
Масло POE, 175PZ, 2,5 -литровая банка	120Z0639

**Подогреватели картера**
**Кодовый номер**

Терморезисторный (РТС) подогреватель картера, 27 Вт, аттестованный CE, UL	120Z0459
Подогреватель картера ленточного типа, 65 Вт, 230 В, аттестованный CE, UL	7773107
Подогреватель картера ленточного типа, 65 Вт, 400 В, аттестованный CE, UL	7773117
Подогреватель картера ленточного типа, 65 Вт, 460 В, аттестованный CE, UL	120Z0466

**Монтажный комплект**


1. Болт (3 шт.)
2. Стопорная шайба (3 шт.)
3. Плоская шайба (3 шт.)
4. Втулка (3 шт.)
5. Прокладка (3 шт.)
6. Гайка (3 шт.)

**Прочие аксессуары**
**Кодовый номер**

Акустический чехол для 2-цилиндрового компрессора	120Z0472
Накидная гайка с отверстием для линии выравнивания масла	8153127

**Запасные части**
**Кодовый номер**

Монтажный комплект для 1 и 2-цилиндрового компрессора, включает в себя: 3 резиновых втулки, 3 болта.	8156001
Смотровое стекло с прокладками (черными и белыми)	8156019
Прокладка для смотрового стекла для контроля уровня масла, 1-1/8" (черный хлоропрен)	8156145
Сервисный комплект для клеммной коробки 80 x 96 мм, включает в себя: крышку, зажим	8156134

**Технические характеристики**
**Поршневой компрессор Maneurop NTZ096-4**
**Технические характеристики при 50 Гц, Стандартные условия EN 12900,  
Температура всас. = 20 °С**
**R404A**

Темп. конд., °C (tc)	Температура кипения, °C (to)								
	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	

**Холодопроизводительность, Вт**

30	-	1 852	2 597	3 540	4 706	6 123	7 814	9 806	-
35	-	-	2 308	3 192	4 287	5 620	7 216	9 101	-
40	-	-	2 002	2 819	3 837	5 080	6 574	8 346	-
45	-	-	-	2 431	3 364	4 512	5 899	7 551	-
50	-	-	-	-	2 878	3 923	5 196	6 723	-
55	-	-	-	-	-	3 323	4 476	5 871	-
60	-	-	-	-	-	2 720	3 746	5 002	-

**Потребляемая мощность, Вт**

30	-	1 478	1 789	2 092	2 384	2 660	2 916	3 146	-
35	-	-	1 773	2 120	2 469	2 815	3 152	3 477	-
40	-	-	1 734	2 119	2 517	2 925	3 337	3 750	-
45	-	-	-	2 089	2 531	2 994	3 475	3 968	-
50	-	-	-	-	2 511	3 024	3 566	4 133	-
55	-	-	-	-	-	3 016	3 613	4 248	-
60	-	-	-	-	-	2 974	3 619	4 314	-

**Потребляемый ток, Вт**

30	-	2,96	3,33	3,75	4,20	4,66	5,10	5,48	-
35	-	-	3,32	3,78	4,28	4,81	5,33	5,82	-
40	-	-	3,29	3,78	4,33	4,93	5,53	6,13	-
45	-	-	-	3,76	4,36	5,01	5,70	6,40	-
50	-	-	-	-	4,35	5,07	5,84	6,64	-
55	-	-	-	-	-	5,09	5,94	6,84	-
60	-	-	-	-	-	5,08	6,01	7,00	-

**Массовый расход, кг/ч**

30	-	45	63	86	114	149	192	244	-
35	-	-	59	82	110	145	188	240	-
40	-	-	54	77	105	140	183	234	-
45	-	-	-	70	98	133	175	227	-
50	-	-	-	-	91	125	167	218	-
55	-	-	-	-	-	115	157	207	-
60	-	-	-	-	-	105	145	194	-

**Холод. коэффициент**

30	-	1,25	1,45	1,69	1,97	2,30	2,68	3,12	-
35	-	-	1,30	1,51	1,74	2,00	2,29	2,62	-
40	-	-	1,15	1,33	1,52	1,74	1,97	2,23	-
45	-	-	-	1,16	1,33	1,51	1,70	1,90	-
50	-	-	-	-	1,15	1,30	1,46	1,63	-
55	-	-	-	-	-	1,10	1,24	1,38	-
60	-	-	-	-	-	0,91	1,04	1,16	-

**Номинальная производительность при to = -35 °С, tc = 40 °С**

Холодопроизводительность	2 002	Вт
Потребляемая мощность	1 734	Вт
Потребляемый ток	3,29	А
Массовый расход	54	кг/ч
С.О.Р.	1,15	


**Настройки реле давления**

Макс. настр. реле высокого давл.	27.7	Бар(Отн.)
Мин. настр. реле низкого давл.	0.1	Бар(Отн.)
Давл. цикла с вакуумированием	0.1	Бар(Отн.)

**Звуковая мощность**

Уровень звуковой мощности	82	дБА
С акустическим чехлом	77	дБА

to: Температура кипения в точке росы

tc: Температура конденсации в точке росы

Номинальные условия : Температура всасываемого газа = 20 °С ,  
Переохлаждение = 0 К

Все технические характеристики +/- 5%

Темп. конд., °C (tc)	Температура кипения, °C (to)								
	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	

**Холодопроизводительность, Вт**

30	1 122	1 647	2 343	3 237	4 363	5 750	7 430	9 437	-
35	919	1 402	2 042	2 869	3 914	5 210	6 789	8 684	-
40	-	1 152	1 731	2 483	3 442	4 639	6 108	7 884	-
45	-	906	1 417	2 090	2 955	4 047	5 399	7 047	-
50	-	673	1 111	1 697	2 463	3 442	4 669	6 183	-
55	-	-	821	1 315	1 975	2 834	3 929	5 298	-
60	-	-	-	953	1 500	2 231	3 185	4 402	-

**Потребляемая мощность, Вт**

30	1 165	1 478	1 789	2 092	2 384	2 660	2 916	3 146	-
35	1 099	1 431	1 773	2 120	2 469	2 815	3 152	3 477	-
40	-	1 367	1 734	2 119	2 517	2 925	3 337	3 750	-
45	-	1 289	1 673	2 089	2 531	2 994	3 475	3 968	-
50	-	1 198	1 594	2 033	2 511	3 024	3 566	4 133	-
55	-	-	1 498	1 954	2 462	3 016	3 613	4 248	-
60	-	-	-	1 854	2 384	2 974	3 619	4 314	-

**Потребляемый ток, Вт**

30	2.67	2.96	3.33	3.75	4.20	4.66	5.10	5.48	-
35	2.66	2.94	3.32	3.78	4.28	4.81	5.33	5.82	-
40	-	2.90	3.29	3.78	4.33	4.93	5.53	6.13	-
45	-	2.83	3.24	3.76	4.36	5.01	5.70	6.40	-
50	-	2.74	3.16	3.70	4.35	5.07	5.84	6.64	-
55	-	-	3.05	3.62	4.31	5.09	5.94	6.84	-
60	-	-	-	3.51	4.24	5.08	6.01	7.00	-

**Массовый расход, кг/ч**

30	38	55	76	102	134	172	217	269	-
35	34	51	71	97	129	167	212	265	-
40	-	45	66	91	123	160	206	259	-
45	-	39	59	84	115	153	198	250	-
50	-	33	52	76	106	143	188	240	-
55	-	-	43	67	96	132	176	228	-
60	-	-	-	57	85	120	163	215	-

**Холод. коэффициент**

30	0.96	1.11	1.31	1.55	1.83	2.16	2.55	3.00	-
35	0.84	0.98	1.15	1.35	1.59	1.85	2.15	2.50	-
40	-	0.84	1.00	1.17	1.37	1.59	1.83	2.10	-
45	-	0.70	0.85	1.00	1.17	1.35	1.55	1.78	-
50	-	0.56	0.70	0.83	0.98	1.14	1.31	1.50	-
55	-	-	0.55	0.67	0.80	0.94	1.09	1.25	-
60	-	-	-	0.51	0.63	0.75	0.88	1.02	-

**Номинальная производительность при to = -35 °C, tc = 40 °C**

Холодопроизводительность	1 731	Вт
Потребляемая мощность	1 734	Вт
Потребляемый ток	3.29	А
Массовый расход	66	кг/ч
С.О.Р.	1.00	

to: Температура кипения в точке росы

tc: Температура конденсации в точке росы

Номинальные условия : Перегрев = 10 К , Переохлаждение = 0 К


**Настройки реле давления**

Макс. настр. реле высокого давл.	27.7	Бар(Отн.)
Мин. настр. реле низкого давл.	0.1	Бар(Отн.)
Давл. цикла с вакуумированием	0.1	Бар(Отн.)

**Звуковая мощность**

Уровень звуковой мощности	82	дБА
С акустическим чехлом	77	дБА

Все технические характеристики +/- 5%



Фирма «Данфосс» не несет ответственности за какие-либо ошибки в каталогах, брошюрах или в других печатных материалах. Фирма «Данфосс» сохраняет за собой право на изменения в своей продукции в любое время без уведомления, если только эти изменения в уже заказанных изделиях не потребуют изменений в оборудовании, определенным предварительно соглашением между фирмой «Данфосс» и Покупателем.